

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ชนิดชาร์จเต็มแล้วตัดการทำงาน

MODEL : PT-S3, PT-S4 SWITCHING / TIMER CONTROL

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, รถโฟล์คคิลท์ขนาดเล็ก, แบตเตอรี่แบบน้ำและแห้ง 1เฟส

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PT-S3, PT-S4

- แบบอัตโนมัติ ระบบ SWITCHING DC POWER SUPPLY / TIMER CONTROL
- เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ชาร์จไฟเต็มแล้วตัดแบบ HI-FREQUENCY จ่ายไฟออกเป็นกระแสตรง มีความเสถียรทางด้านแรงดันชาร์จแบตเตอรี่สูง
- ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าเข้าได้ตั้งแต่ 176-253VAC
- มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย แบตเตอรี่ที่นำมาชาร์จจะไม่ร้อน ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
- ไม่เหมาะใช้งานในที่ๆมีความชื้นสูง, มีฝุ่นเยอะ

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PT-S3, PT-S4

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง (LEAD ACID & SEALED LEAD ACID BATTERY)
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้งกึ่งน้ำ (MF BATTERY)
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, รถกระบะ, รถสิบล้อ, รถโฟล์คคิลท์เล็ก, STACKER, HAND LIFT, รถกอล์ฟ, รถลากในโรงงาน, รถยกไฮดรอลิคไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า, รถทำความสะอาดพื้น, รถกวาดขยะ
- DEEP CYCLE BATTERY (แบตเตอรี่น้ำ)
- STD, AGM, GEL, LITHIUM (LiFePO4) BATTERY
- TRACTION BATTERY



PT-S3



PT-S4



รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION		เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ MODEL PT-S3, PT-S4				INPUT 220V 1 PHASE OUTPUT CHARGER 12VDC					
CONTROL SYSTEM	SWITCHING DC POWER SUPPLY/ TIMER CONTROL	รุ่น MODEL	ขนาด RATING	กระแสไฟเข้า INPUT CURRENT	ขนาดแบตเตอรี่ BATTERY CAPACITY 50-60 Hr	น้ำหนัก (KG.)	ราคา (บาท) PRICE				
CHARGER CONTROL	CONSTANT VOLTAGE AND LIMIT CURRENT	PT-S3	20ADC	1.4AAC	100-120 Ah	-					
INPUT VOLTAGE	AC 220V 1PHASE	PT-S3	25ADC	1.7AAC	125-150 Ah	-					
INPUT VOLTAGE VARIABLE RANGE	176-253VAC	PT-S3	30ADC	2.1AAC	155-180 Ah	-					
INPUT FREQUENCY	50Hz	PT-S3	34ADC	2.3AAC	185-220 Ah	-					
OUTPUT CHARGER FOR BATTERY	12VDC 24VDC 36VDC 48VDC	PT-S4	50ADC	3.4AAC	240-300 Ah	-					
TIMER OPERATION AT OUTPUT VOLTAGE	14.3V 28.5 V 42.9 V 57V	PT-S4	60ADC	4.1AAC	300-360 Ah	-					
OUTPUT VOLTAGE MAX	14.8V 29.6 V 44.4 V 59.2 V	PT-S4	69ADC	4.7AAC	360-420 Ah	-					
OUTPUT CURRENT	LIMIT AT FULL SPEC							INPUT 220V 1 PHASE OUTPUT CHARGER 24VDC			
TIMER AFTER VOLTAGE 80%	3HR OR FULL BATTERY TO CUTOFF	รุ่น MODEL	ขนาด RATING	กระแสไฟเข้า INPUT CURRENT	ขนาดแบตเตอรี่ BATTERY CAPACITY 50-60 Hr	น้ำหนัก (KG.)	ราคา (บาท) PRICE				
TEMPERATURE	45 °C	PT-S3	20ADC	2.7AAC	100-120 Ah	-					
COOLING SYSTEM	BLOWER	PT-S3	25ADC	3.3AAC	125-150 Ah	-					
EFFICIENCY	MORE THAN 90% AT FULL LOAD	PT-S3	30ADC	4AAC	155-180 Ah	-					
RATING	100% CONTINUOUS	PT-S3	34ADC	4.5AAC	185-220 Ah	9.8					
INDICATOR LED	AUTO IND. GASSING 80% IND FULL IND MANUAL IND CHECK IND FAIL IND	PT-S4	50ADC	6.6	240-300 Ah	-					
PROTECTION	BY BREAKER POWER FUSE LIMIT CURRENT CIRCUIT FUSE 0.5AMP	PT-S4	60ADC	8AAC	300-360 Ah	-					
SAFETY CHARGER CUTOFF	10HR.	PT-S4	69ADC	9.2AAC	360-420 Ah	14.2					
DIMENSION (W x D x H)	30.5 x 21 x 28 Cm. FOR PT-S3 34 x 27 x 28.5 Cm. FOR PT-S4							INPUT 220V 1 PHASE OUTPUT CHARGER 36VDC			
PACKING (W x D x H)	35.5 x 38 x 33.2 Cm.	รุ่น MODEL	ขนาด RATING	กระแสไฟเข้า INPUT CURRENT	ขนาดแบตเตอรี่ BATTERY CAPACITY 50-60 Hr	น้ำหนัก (KG.)	ราคา (บาท) PRICE				
		PT-S4	25ADC	5AAC	125-150 Ah	-					
		PT-S4	30ADC	6AAC	155-180 Ah	-					
		PT-S4	34ADC	6.8AAC	185-220 Ah	-					
								INPUT 220V 1 PHASE OUTPUT CHARGER 48VDC			
		รุ่น MODEL	ขนาด RATING	กระแสไฟเข้า INPUT CURRENT	ขนาดแบตเตอรี่ BATTERY CAPACITY 50-60 Hr	น้ำหนัก (KG.)	ราคา (บาท) PRICE				
		PT-S4	25ADC	6.7AAC	125-150 Ah	-					
		PT-S4	30ADC	8AAC	155-180 Ah	-					
		PT-S4	34ADC	9AAC	185-220 Ah	-					

