

AUTOMATIC BATTERY CHARGER

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอัตโนมัติใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ " SCR " ควบคุมแรงดันและกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะลดกระแสในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ทุกประเภทมีให้เลือก แบบชาร์จแบตเตอรี่แบบแห้ง หรือชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ เหมาะสำหรับงานประเภทไฟฉุกเฉิน เจนเนอเรเตอร์ สแตนด์บายชาร์จได้ สามารถต่อชาร์จกับแบตเตอรี่ไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง



รับประกันสินค้า 1 ปี

ชาร์จแบตเตอรี่น้ำ			
Model	Output Charger		Input Current
	Volt	Current	
PT-03	12 V	50 A	5 A
PT-03	12 V	60 A	6 A
PT-03	12 V	80 A	8.6 A
PT-03	24 V	50 A	9.7 A
PT-03	24 V	60 A	12 A
PT-03	36 V	50 A	14 A
PT-03	36 V	60 A	17 A
PT-03	48 V	40 A	14.9 A
PT-03	48 V	50 A	19.6 A
PT-03	48 V	60 A	23.2 A

ชาร์จแบตเตอรี่น้ำและแบบแห้ง			
Model	Output Charger		Input Current
	Volt	Current	
PT-03	12 V	50 A	5 A
PT-03	12 V	60 A	6 A
PT-03	24 V	50 A	9.7 A
PT-03	24 V	60 A	12 A
PT-03	36 V	50 A	14 A
PT-03	36 V	60 A	17 A
PT-03	48 V	50 A	19.6 A
PT-03	48 V	60 A	22.3 A

SPECIFICATION

Control System	Electronics SCR Control			
Charger System	Constant Voltage And Limit Current			
Cooling System	Self Air Cooling			
Input Voltage	220Vac. ±10% 1Phase			
Input Frequency	45 - 65 Hz.			
Input Protection	Fuse Or Breaker			
Output Charger	Battery 12Vdc	Battery 24Vdc	Battery 36Vdc	Battery 48Vdc
Float Charge	13.5-13.8V	27-27.6V	40.5-41.4V	54-55.2V
Equalizing Charger	14.2-14.6V	28.4-29.2V	42.6 -43.8V	56.8-58.4V
Output Voltage Regulation	±1.5%			
Output Protection	Output Limit Current And Fuse			
Output Over Load Time	1000 % For 2 Sec			
Rating	100% Continuous			
Temperature	0 - 45 °c			
Efficiency	More Than 80% At Full Load			
Indicator	Charger Ind. , Boost Ind. , Fuse Ind. Output Amp-Volt Meter Analog			
Dimension (W x D x H)	47.5 x 50.5 x 55 Cm.			