

DC POWER SUPPLY

DC POWER SUPPLY RECTIFIER (3PHASE)

เรคตีไฟเออร์ เครื่องจ่ายไฟดี.ซี. ที่ปรับค่าแรงดันและกระแสคงที่ สามารถคงที่ค่านั้นเอาไว้ได้ ระบบ SCR PHASE CONTROL แรงดันและกระแสออกมาเป็นรูปคลื่นพัลส์ **งานสั่งผลิต สเปคพิเศษ**

SCR TYPE

แรงดันต่ำ กระแสสูง

DC POWER SUPPLY INPUT 380V 3P OUTPUT 0-24VDC 300ADC
MODEL : PD-40030



เรคตีไฟเออร์ รุ่น PD-40030

- เหมาะนำไปใช้เป็น เครื่องชุบสี
- เหมาะนำไปใช้เป็น เครื่องชุบสีบนโลหะด้วยไฟฟ้า EDP
- เหมาะนำไปใช้เป็น เครื่องเรียงประจุในน้ำ EDI



คุณสมบัติของเครื่องเรคตีไฟเออร์ PD-40030

เป็นเครื่องจ่ายไฟ ดี.ซี. เรคตีไฟเออร์ ระบบ 3 เฟส 380VAC จ่ายแรงดันและกระแสออกมาเป็นรูปคลื่นพัลส์ เป็นระบบ SCR PHASE CONTROL โดยมีโวลุ่มปรับค่าแรงดัน 0-24VDC จ่ายกระแสคงที่ 300ADC (สั่งผลิตปรับค่าได้ หรือคงที่ค่าได้ ตามต้องการ) สามารถดูค่าแรงดันได้จาก OUTPUT VOLT METER และดูค่าของกระแสได้จาก OUTPUT AMP METER ที่หน้าเครื่อง เมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกิน 85°C เครื่องจะหยุดทำงาน และหลอด ALARM จะติด

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เรคตีไฟเออร์ SCR TYPE MODEL : PD-40030
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR PHASE CONTROL
ADJUST SYSTEM	CONSTANT VOLTAGE ADJUST
INPUT VOLTAGE	380VAC 3PHASE (3WIRE) 45-50HZ
INPUT VOLTAGE RANGE	380VAC (360-400V)
INPUT CURRENT	MAX 15.5 AAC. AT FULL LOAD
OUTPUT VOLTAGE	0-24 VDC. ADJUST CONSTANT
OUTPUT CURRENT	300 ADC.
OUTPUT ADJUST REGULATOR	LESS THAN $\pm 4\%$
EFFICIENCY	MORE THAN 75% AT FULL SPEC (O/P MAX V,A)
TRANSFORMER	ISOLATION CLASS F 155 °C
TEMPERATURE	0 - 40 °C
COOLING SYSTEM	BLOWER
RATING	CONTINUOUS
OVER LOAD TIME	150% FOR 5 SEC.
RECTIFIER	FULL WAVE 3 PHASE
PROTECTION	INPUT BREAKER, OUTPUT LIMIT CURRENT CIRCUIT
INDICATOR	LAMP: INPUT, ALARM (FOR OVER HEAT), DIGITAL METER
INSULATION TEST	1500VAC. (RMS.) FOR TRANSFORMER
DIMENSION (WXDXH)	50.5 x 81 x 89 cm



PERFECT THAI ELECTRIC

สินค้ารับประกัน มีอะไหล่พร้อมตลอดอายุการใช้งาน