

DC POWER SUPPLY : MODEL PD - 55



ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับไปใช้งานทั่วไป เช่น วิทยุ, โทรศัพท์, หลอดไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้าของเด็กเล่น, มอเตอร์ DC เครื่องทดลองในห้องแล็บ.

SPECIFICATION

OUTPUT VOLTAGE	12VDC	24VDC		
INPUT VOLTAGE 1 PHASE	220VAC			
INPUT FREQUENCY	50-60Hz			
INPUT CURRENT AT 220VAC	4.2AAC	5AAC	7.6AAC	9.5AAC
OUTPUT CURRENT	40 ADC	50 ADC	40 ADC	50 ADC
EFFICIENCY AT FULL LOAD	80%			
COOLING SYSTEM	SELF AIR			
TEMPERATURE	0-45 ° C			
TRANSFORMER ISOLATION CLASS B	130 ° C			
RECTIFIER DIODE	FULL WAVE			
FILTER	CAPACITOR			
CONTROL PANEL VOLT SELECT	3 STEP			
PROTECTION INPUT BY	BREAKER			
PROTECTION OUTPUT BY	FUSE			
INDICATOR INPUT LAMP	VOLT METER			
DIMENSION (W x D x H) CM.	23.5 x 38 x 27 Cm.			

รุ่น	OUTPUT CH.	กระแสไฟออก	ราคาตั้ง	OUTPUT CH.	กระแสไฟออก
MODEL		OUTPUT CURRENT	(PRICE)		OUTPUT CURRENT
PD-55	12VDC	40A	7,400.00	24VDC	40A
PD-55	12VDC	50A	8,000.00	24VDC	50A