

CONSTANT CURRENT BATTERY CHARGER

MODEL : PM48-20, PM60-20

คุณสมบัติ

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถคงที่กระแส โดยสามารถปรับกระแสชาร์จให้คงที่ตามต้องการได้

การนำไปใช้งาน

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์, แบตเตอรี่ในเรือ, แบตเตอรี่ Deep cycle, แบตเตอรี่ชนิดน้ำ

รับประกันสินค้า 1 ปี

SPECIFICATION	
Control voltage system	Electronics SCR phase control
Charger control	Constant and limit current, adjust
Input voltage	220Vac 1phase (200-242Vac)
Input current	8.5 Aac For PM48-20 rating 15 Adc 10.5 Aac For PM48-20 rating 20 Adc 10.5 Aac For PM60-20 rating 15 Adc 13 Aac For PM60-20 rating 20 Adc
Input frequency	50-60 Hz.
Output voltage	PM48-20, select 6V-12V-24V-36V-48V PM60-20, select 12V-24V-36V-48V-60V
Output charger current	0-15 Adc, 0-20 Adc
Efficiency	More than 75% at full load
Cooling system	Self air cooling
Temperature	0 - 50 °C
Transformer	Isolation class H (180 °C)
Rectifier	Bridge diode/ SCR
Control panel	Power breaker, volt select, amp adjust
Filter	Choke
Protection	Input by breaker Output by fuse and limit current
Safety battery	Battery opposite pole disconnect
Over load time	150% for 5 sec
Indicator	Charge, output fuse, reverse polarity, digital output volt-amp meter
Auxiliary	Complete with supply cord and plug, Output cable and clips.
Dimension (W x D x H)	24.5 x 39.5 x 37.5 Cm.



PM48-20



PM60-20