

CONSTANT CURRENT BATTERY CHARGER

MODEL : PM48-20T, PM60-20T

คุณสมบัติ

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถคงที่กระแส โดยสามารถปรับกระแสชาร์จให้คงที่ตามต้องการได้

การนำไปใช้งาน

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์, แบตเตอรี่ในเรือ, แบตเตอรี่ Deep cycle, แบตเตอรี่ชนิดน้ำ

รับประกันสินค้า 1ปี

SPECIFICATION	
Control voltage system	Electronics SCR phase control
Charger control	Constant and limit current, adjust
Input voltage	220Vac 1phase (200-242Vac)
Input current	8.5 Aac For PM48-20T rating 15 Adc 10.5 Aac For PM48-20T rating 20 Adc 10.5 Aac For PM60-20T rating 15 Adc 13 Aac For PM60-20T rating 20 Adc
Input frequency	50-60 Hz.
Output voltage	PM48-20T, select 6V-12V-24V-36V-48V PM60-20T, select 12V-24V-36V-48V-60V
Output charger current	0-15 Adc, 0-20 Adc
Efficiency	More than 75% at full load
Cooling system	Self air cooling
Temperature	0 - 40 °C
Transformer	Isolation class H (180 °C)
Rectifier	Bridge diode/ SCR
Control panel	Power breaker, volt select, amp adjust
Filter	Choke
Protection	Input by breaker and limit current
Safety battery	Battery opposite pole disconnect
Over load time	150% for 5 sec
Indicator	Charge, output fuse, reverse polarity, multi digital timer volt-amp meter
Timer	0-30 Hr
Auxiliary	Complete with supply cord and plug, Output cable and clips.
Dimension (W x D x H)	24.5 x 39.5 x 37.5 Cm.



PM48-20T



PM60-20T