

MANUAL & AUTOMATIC BATTERY CHARGER STAND BY CHARGE



NEW

MODEL PT-05

MANUAL & AUTOMATIC STAND BY CHARGE

คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอัตโนมัติใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ SCR ควบคุมแรงดันและกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะลดกระแสเมื่อแบตเตอรี่เต็ม เหมาะสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และเรือ ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องเจเนอเรเตอร์, ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

แบบรถเข็น มีล้อเคลื่อนที่ได้

ขนาด 30A

ขนาด 50A

SPECIFICATION FOR CHARGING LEAD ACID STORAGE

CONTROL SYSTEM	ELETRONICS SCR PHASE CONTROL		
CHARGER SYSTEM	CONSTANT VOLTAGE AND LIMIT CURRENT		
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING		
INPUT VOLTAGE	220VAC +/- 10% 1 PHASE		
INPUT FREQUENCY	50-60 Hz		
INPUT PROTECTION	FUSE		
OUTPUT CHARGER	BATTERY 6V	BATTERY 12V	BATTERY 24V
FLOAT CHARGE (AUTOMATIC)	6.8-6.9V	13.5-13.8V	27-27.6V
EQUALIZING CHARGER (MANUAL)	7.2-7.4V	14.2-14.6V	28.4-29.2V
OUTPUT VOLTAGE REGULATION	+/- 1.5%		
OUTPUT PROTECTION	OUTPUT LIMIT AND FUSE		
OUTPUT OVER LOAD TIME	150% FOR 5 SEC		
RATING	100% CONTINUOUS		
TRANSFORMER	ISOLATION		
TEMPERATURE	0-45 ° C		
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL LOAD		
INDICATOR	CHARGER , FULL		
	MANUAL , AUTOMATIC , O/P FUSE		
DIMENSION (W x D x H)	MODEL PT-05 : 46 x 37 x 71 Cm.		

หมายเหตุ * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *ราคาเริ่มใช้วันที่ 01 / 03 / 2556 Price V. 2013