

CONSTANT VOLTAGE & CONSTANT CURRENT BATTERY CHARGER MODEL : PSV-20

คุณสมบัติ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถคงที่กระแส โดยสามารถปรับกระแสชาร์จให้คงที่ตามต้องการได้

การนำไปใช้งาน

1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์, แบตเตอรี่ในเรือ ชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่แบบน้ำและแบบแห้ง
2. สามารถชาร์จแบตเตอรี่ครั้งละ 6 CELL-12CELL
3. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟจนหมดเกลี้ยง หรือแบตเตอรี่สภาพไม่ค่อยดี เพื่อทำการกระตุ้นโดยจำกัดค่ากระแสในการชาร์จ
4. มีปุ่มปรับตั้งค่าแรงดัน VOLT ที่ชาร์จ และปุ่มปรับตั้งค่ากระแสที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างละเอียด ต่อเนื่องไม่ขาดตอนขณะที่ทำการหมუნตั้งค่ากระแสไฟ
5. หลังจากที่ตั้งค่ากระแสชาร์จแบตเตอรี่แล้ว กระแสจะไหลคงที่ตลอดเท่ากับค่าที่ถูกตั้งไว้ แม้แบตเตอรี่เต็มแล้ว กระแสก็จะไม่ตก (CONSTANT CURRENT) สามารถดูค่ากระแสและแรงดันชาร์จได้จาก DC DIGITAL VOLT, AMP METER
6. สามารถตั้งค่าการชาร์จแบบ CONSTANT VOLTAGE ได้
7. มี DIGITAL TIMER ตั้งเวลาในการชาร์จได้ 0-99 ชั่วโมง

PSV-20



รับประกันสินค้า 1ปี

SPECIFICATION	
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR PHASE CONTROL
COOLING SYSTEM	SELF AIR COOLING
TRANSFORMER	ISOLATION CLASS H (180 °C)
RECTIFIER	HALF BRIDGE SCR./ DIODE
INPUT VOLTAGE	380VAC 3 PHASE 50Hz
INPUT VOLTAGE VARIABLE RANGE	380VAC ± 10%
INPUT CURRENT	7 AAC
OUTPUT DC VOLTAGE	10-30 VDC
OUTPUT CURRENT	5-100 ADC
FILTER	REACTOR / CAPACITOR
INPUT PROTECTION	INPUT BREAKER
OUTPUT PROTECTION	OUTPUT BREAKER OUTPUT FUSE, PROTECT CIRCUIT
EFFICIENCY	MORE THAN 80% AT FULL LOAD
TEMPERATURE	0-40 °C
TIMER	DIGITAL TIMER 0-99Hr.
INDICATOR	DIGITAL VOLT, AMP METER
LED LAMP	INPUT, CHARGE, COMPLETE, OUTPUT FUSE
DIMENSION (W x D x H)	580 x 550 x 650 mm