

SERVO MOTOR CONTROL VOLTAGE STABILIZER, THREE PHASE

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบ SERVO MOTOR ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก 380VAC แบบ 3 เฟส

ประโยชน์ของสเตบิไลเซอร์

สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ทุกประเภท (แต่ไฟเข้าต้องเป็นไฟ 3 เฟส 4 สาย)

- เครื่องเสียงและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทีวี วีดีโอ วิทยุสื่อสาร ตู้สาขา โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทแสงสว่างและความร้อน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ และหลอดประหยัดไฟทุกชนิด เตาหรีด หม้อหุงข้าวและเตาอบ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร เครื่องมือทดลอง
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน พัดลมขนาดใหญ่ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องปั้มลม
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องปรับอากาศและ เครื่องทำความเย็น ทุกชนิด



รับประกัน 1 ปี

PC-SVC 20KVA/ 30KVA/ 45KVA

SPECIFICATION คุณสมบัติของเครื่อง	สเตบิไลเซอร์ MODEL PC-SVC, SBW 3 เฟส
CONTROL VOLTAGE SYSTEM	SERVO MOTOR CONTROL SYSTEM AND MICRO COMPUTER PROGRAMED CONTROL
COOLING SYSTEM	AIR
INPUT VOLTAGE	SINGLE PHASE : 220V (175-265V) THREE PHASE : 380V (280-420V) 4 WIRES
INPUT FREQUENCY	50/60Hz
INPUT PROTECTION	BREAKER
OUTPUT VOLTAGE	SINGLE PHASE : 220V $\pm$ 3% (213V – 227V) PHASE VOLT THREE PHASE : 380V $\pm$ 3% (368V – 390V) LINE VOLT
PHASE	THREE PHASE
OUTPUT DELAY TIME	4 SEC OR 4 MINS BY SWITCH
RESPONSE TIME	20-40 MS
AUTOMATIC SHUT DOWN (PROTECTION)	OUTPUT OVER/UNDER VOLTAGE, OVER LOAD, HIGH TEMPERATURE, SURGE, SPIKE
AUTOMATIC START	DELAY TIME 4 SEC OR 4 MINS
OVER LOAD TIME	120% FOR 3 SEC
POWER FACTOR	0.8 LEADING TO LAGGING
EFFICIENCY	MORE 90% AT FULL LOAD
TEMPERATURE	0-40 °C
INDICATOR METER	INPUT VOLT, OUTPUT VOLT LOAD LEVEL, STABILIZER STATUS
CONNECT	BY TERMINAL



PC-SVC15KVA



SBW100KVA



SBW150KVA



SBW200KVA

MODEL PC-SVC, SBW 3 PHASE

MODEL	OUTPUT (VA)	OUTPUT (WATT)	CURRENT OUTPUT(A)/ PHASE	DIMENSION (WxDxH) cm.	WEIGHT (kg.)	TYPE	PRICE
PC-SVC15KVA	15000VA	12000 W	18.2 A	50 x 50 x 106	80	ตู้ทรงสูง มีล้อเคลื่อนที่ได้	
PC-SVC20KVA	20000VA	16000 W	24.3 A	50 x 50 x 106	90	ตู้ทรงสูง มีล้อเคลื่อนที่ได้	
PC-SVC30KVA	30000VA	24000 W	36.5 A	59 x 61 x 115	115	ตู้ทรงสูง มีล้อเคลื่อนที่ได้	
PC-SVC45KVA	45000VA	36000 W	54.7 A	75 x 65 x 132	185	ตู้ทรงสูง ไม่มีล้อ	
SWB60KVA	60000VA	48000 W	72.9 A	50 x 62 x 135	350	ตู้ทรงสูง ไม่มีล้อ	
SWB80KVA	80000VA	64000 W	97.2 A	50 x 62 x 135		ตู้ทรงสูง ไม่มีล้อ	
SWB100KVA	100000VA	80000 W	121.6 A	85 x 62 x 150		ตู้ทรงสูง ไม่มีล้อ	
SWB150KVA	150000VA	120000 W	182.3 A	90 x 72 x 170		ตู้ทรงสูง ไม่มีล้อ	
SWB200KVA	200000VA	160000 W	243.1 A	100 x 72 x 200		ตู้ทรงสูง ไม่มีล้อ	