

AUTOMATIC CUT OFF BATTERY CHARGER : CH-1203

เครื่องชาร์จอัตโนมัติ ชนิดเต็มแล้วตัด เน้นชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-1203

เป็นเครื่องกระตุ้นชาร์จแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากปล่อยไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ทำการชาร์จ ซึ่งอาจทำให้ชาร์จไฟไม่เข้าแบตเตอรี่ จึงต้องกระตุ้นชาร์จด้วยแรงดันที่สูงขึ้นและมีกระแสต่ำๆ ชาร์จและดีสชาร์จเป็นระยะๆ สามารถช่วยฟื้นฟูกำลังไฟแบตเตอรี่ได้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ลูกใหม่ หลังจากแบตเตอรี่ถูกกระตุ้นจนรับไฟแล้ว ระบบจะทำการชาร์จอัตโนมัติจนแบตเตอรี่เต็ม หากแบตเตอรี่ลูกไหนที่เสื่อมสภาพมากๆ ถ้าถูกกระตุ้นแล้วไม่สามารถฟื้นฟูได้ เครื่องจะส่งสัญญาณ FAIL

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CH-1203

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ทั้งแบบหน้าและแบบแห้ง
- ใช้ชาร์จกระตุ้นแบตเตอรี่ที่เสื่อมประสิทธิภาพ (แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกใช้เป็นเวลานาน ๆ, แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไม่เข้า)
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์, แบตเตอรี่รถยนต์ขนาดเล็ก



CH-1203

SPECIFICATION	
Control System	MCU Control
Charger System	Constant Voltage And Limit Current
Input Voltage	AC 220V ±10% 50Hz 1Phase
Input Current	1.2 Aac
Input Protection	Fuse
Output Charger	For Battery 12 Vdc
Output Current	1.5, 2A
Output Protection	Output Limit And Fuse
Transformer	Isolation
Temperature	0 - 45 °c
Cooling System	Self Air Cooling
Efficiency	More Than 80% At Full Load
Insulation Resistance	More Than 5MΩ For Transformer
LED Indicator	Start, Status Charge, Pass, Fail, Output Fuse
Dimension (WxDxH)	21.5 x 35.5 x 30 mm.