

# CONSTANT CURRENT BATTERY CHARGER

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่และปรับค่าได้ พร้อมช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่เนื่องจากการปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูง และจ่ายกระแสต่ำได้

MODEL : PM120-20T

เห็น ชาร์จ และช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM120-20T เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระแสคงที่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่และปรับค่าตามค่าที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ทั้งแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้ง

ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PM120-20T

■ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ (เซลล์เปียกและตะกั่วกรด)

1. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์, แบตเตอรี่ในเรือ, แบตเตอรี่ Deep Cycle
2. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่และปรับค่าได้ สามารถชาร์จได้โดยตรงหรือตั้งเวลาในการชาร์จได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 30 ชั่วโมง และเลือกชาร์จแบตเตอรี่ 12V ได้ตั้งแต่ 1-10 ลูก
3. ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ใกล้เสื่อมสภาพ ไม่ค่อยดี เพื่อทำการกระตุ้นโดยจำกัดค่ากระแส
4. TIMER มีตัวเลข DIGITAL LED โชว์ 4 หลัก แสดงนับเวลาถอยหลัง โวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์เป็นจอ LCD สีฟ้า เห็นค่าชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน และเครื่องจะปิดเองเมื่อ TIMER ครบเวลาที่ตั้งไว้
5. ขณะที่ตั้งเวลาไว้ TIMER กำลังทำงาน จะมีจุดคั่นระหว่างหลักชั่วโมงและนาที กระพริบทุกๆ วินาที
6. TIMER ถูกออกแบบมาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ มีปุ่ม ON, START, STOP ตั้งเวลาชั่วโมง (HR) ตั้งเวลานาที (MIN)
7. การทำงานของ TIMER มีความเที่ยงตรงสูงมาก เพราะควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ แม้ว่าไฟฟ้าทางด้านขาเข้า 220VAC จะมีการเปลี่ยนแปลงสูงต่ำ 180-240VAC

## รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 120V-20ADC
CONTROL SYSTEM	ELECTRONICS SCR CONTROL
CHARGER CONTROL	CONSTANT AND LIMIT CURRENT, ADJUST
INPUT VOLTAGE	220 VAC 1 PHASE ( 200-242 VAC )
INPUT FREQUENCY	50-60Hz
INPUT CURRENT	24 AAC
OUTPUT CHARGER VOLTAGE	SELECT 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 VDC
OUTPUT CHARGER CURRENT	ADJUST 0-20 ADC
EFFICIENCY	MORE THAN 75% AT FULL LOAD
COOLING SYSTEM	BLOWER
TEMPERATURE	0 - 40 °C
TRANSFORMER	ISOLATION CLASS H (180 °C)
RECTIFIER	BRIDGE DIODE,SCR
CONTROL PANAL	POWER BREAKER, VOLT SELECT, AMP ADJUST
PROTECTION	INPUT BY BREAKER OUTPUT BY FUSE AND LIMIT CURRENT
SAFETY BATTERY	REVERSE POLARITY PROTECTION
INDICATOR	AC INPUT, CHARGE, REVERSE POLARITY, OUTPUT FUSE DIGITAL TIMER, LCD VOLT-AMP METER
TIMER SYSTEM	START, STOP, HOLD AND SET HOUR, MIN.
DIGITAL TIMER CONTROL	LONG TIME 0 - 30Hr
DIMENSION ( W X D X H )	46 X 37 X 71 Cm.
COMPLETE WITH SUPPLY CORD AND PLUG, OUTPUT CABLE AND CLIPS	



PM120-20T



PM120-20T