

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ชนิดชาร์จเต็มแล้วตัดการทำงาน

MODEL : PT-S3P SWITCHING / TIMER CONTROL

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, รถโฟล์คคลิฟท์ขนาดเล็ก, แบตเตอรี่แบบน้ำและแห้ง 1เฟส

คุณสมบัติของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PT-S3P

- แบบอัตโนมัติ ระบบ SWITCHING DC POWER SUPPLY / TIMER CONTROL
- เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ชาร์จไฟเต็มแล้วตัดแบบ HI-FREQUENCY จ่ายไฟออกเป็นกระแสตรง มีความเสถียรทางด้านแรงดันชาร์จแบตเตอรี่สูง
- ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าเข้าได้ตั้งแต่ 176-253VAC
- มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย แบตเตอรี่ที่นำมาชาร์จจะไม่ร้อน ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการใช้งานเหมือนรุ่น PT-S3 แตกต่างกันเพียงความกว้าง ยาว สูง ที่ปรับให้สามารถวางบนชั้นได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
- ไม่เหมาะใช้งานในที่สูง, มีฝุ่นเยอะ



ประโยชน์ของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ PT-S3P

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง (LEAD ACID & SEALED LEAD ACID BATTERY)

- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้งกึ่งน้ำ (MF BATTERY)
- ใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, รถกระบะ, รถโฟล์คคลิฟท์เล็ก, STACKER, HAND LIFT, รถกวาดขยะ, รถลากในโรงงาน, รถยกไฮดรอลิกไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า, รถกอล์ฟ, รถทำความสะอาดพื้น
- DEEP CYCLE BATTERY (แบตเตอรี่น้ำ)
- STD, AGM, GEL, LITHIUM (LiFePO4) BATTERY
- TRACTION BATTERY



PT-S3P



รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ MODEL PT-S3P
CONTROL SYSTEM	SWITCHING DC POWER SUPPLY / TIMER CONTROL
CHARGER CONTROL	CONSTANT VOLTAGE AND LIMIT CURRENT
INPUT VOLTAGE	AC 220V 1PHASE
INPUT VOLTAGE VARIABLE RANGE	176-253VAC
INPUT FREQUENCY	45-60Hz
OUTPUT CHARGER FOR BATTERY	12VDC 24VDC
TIMER OPERATION AT OUTPUT VOLTAGE	14.3V 28.5 V
OUTPUT VOLTAGE MAX	14.8V 29.6 V
OUTPUT CURRENT	LIMIT AT FULL SPEC
TIMER AFTER VOLTAGE 80%	3HR OR FULL BATTERY TO CUTOFF
TEMPERATURE	45 °C
COOLING SYSTEM	BLOWER
EFFICIENCY	MORE THAN 90% AT FULL LOAD (OUTPUT MAX V,A)
RATING	100% CONTINUOUS
INDICATOR LED	AUTO IND. GASSING 80% IND. FULL IND. MANUAL IND. CHECK IND. FAIL IND.
PROTECTION	BY BREAKER POWER FUSE LIMIT CURRENT CIRCUIT FUSE 1 AMP
SAFETY CHARGER CUTOFF	10Hr.
SAFETY BATTERY	BATTERY OPPOSITE POLE DISCONNECTION
DIMENSION (W x D x H)	32 x 33 x 17 Cm.

INPUT 220V 1 PHASE OUTPUT CHARGER 12VDC					
รุ่น MODEL	ขนาด RATING	กระแสไฟเข้า INPUT CURRENT	ขนาดแบตเตอรี่ BATTERY CAPACITY 50-60 Hr	น้ำหนัก (KG.)	ราคา (บาท) PRICE
PT-S3P	20ADC	1.4AAC	100-120 Ah	-	
PT-S3P	25ADC	1.7AAC	125-150 Ah	-	
PT-S3P	30ADC	2.1AAC	155-180 Ah	-	
PT-S3P	34ADC	2.3AAC	185-220 Ah	-	
INPUT 220V 1 PHASE OUTPUT CHARGER 24VDC					
รุ่น MODEL	ขนาด RATING	กระแสไฟเข้า INPUT CURRENT	ขนาดแบตเตอรี่ BATTERY CAPACITY 50-60 Hr	น้ำหนัก (KG.)	ราคา (บาท) PRICE
PT-S3P	20ADC	2.7AAC	100-120 Ah	-	
PT-S3P	25ADC	3.3AAC	125-150 Ah	-	
PT-S3P	30ADC	4AAC	155-180 Ah	-	
PT-S3P	34ADC	4.5AAC	185-220 Ah	10.1	