

หม้อแปลงใส่ตู้กันน้ำ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ปลายทางเดินสายไฟจากต้นทางมาไกล 2.5 km. แล้วเกิดแรงดันตก จึงต้องทำการอัพแรงดันที่ต้นทาง เพื่อให้สามารถใช้ไฟปลายทางได้

หม้อแปลง STEP UP : AUTO INPUT 150, 170, 190, 210, 220, 230VAC 1PHASE 50Hz OUTPUT 440VAC 11KVA, 20KVA

หม้อแปลง STEP DOWN : AUTO INPUT 440VAC 1PHASE 50Hz OUTPUT 220, 230, 240, 250VAC 11KVA, 20KVA

งานสั่งผลิต สเปคพิเศษ



หม้อแปลง STEP UP เป็นตู้กันน้ำ ติดตั้งบนเสา OUTDOOR
ใช้อัพแรงดันที่ต้นทางจาก 220V เป็น 440V
(WATER-RESISTANT ENCLOSURE WITH ROOF,
DOUBLE DOOR, AND GLASS TYPE)



หม้อแปลง STEP DOWN ติดตั้ง INDOOR
ใช้ลดแรงดัน 440V เป็น 220V
เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ปลายทาง

คุณสมบัติของหม้อแปลงใส่ตู้กันน้ำ

ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาแรงดันตกมากๆ กรณีที่ใช้สเต็ปไวลเซอร์แล้วยังไม่ได้ผล เนื่องจากระยะต้นทาง-ปลายทางไกลกันมากๆ เป็นหลักกิโลเมตร แนะนำให้ใช้หม้อแปลง 2 ตัว คือ ติดตั้งหม้อแปลง STEP UP ที่ต้นทางเพื่ออัพแรงดัน จาก 220V เป็น 440V กระแสจะลดลง แล้วเดินสายตามระยะทางมายังหม้อแปลง STEP DOWN ที่อยู่ปลายทาง เพื่อลดแรงดัน จาก 440V เป็น 220V มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยจะมีแท็ปหม้อแปลงหลายแท็ปทั้ง 2 ตัวเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนตามค่าแรงดันที่เปลี่ยนไปขณะนั้น

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	หม้อแปลง STEP UP (OUTDOOR)	
INPUT VOLTAGE	150, 170, 190, 210, 220, 230VAC 1PHASE 50Hz	
INPUT CURRENT	50 AAC	90 AAC
OUTPUT VOLTAGE	440 VAC	440 VAC
OUTPUT CURRENT	MAX 27.5 AAC	MAX 50 AAC
CAPACITY	11 KVA	20 KVA
PROTECTION	INPUT BREAKER	
COOLING SYSTEM	BLOWERS	
TEMPERATURE	0 - 40 °C	
TRANSFORMER TYPE	AUTO TYPE	
EFFICIENCY	MORE THAN 90% AT FULL LOAD	
INSULATION TEST	1000 V	
INSULATION RESISTANCE TEST	MORE THAN 10MΩ	
INSULATION	CLASS F, 155 °C	
INDICATOR	INPUT LAMP	
DIMENSION (W x D x H)	60 x 33 x 76 cm.	
WEIGHT	86.1 KG.	-
PRICE (บาท)		



SPECIFICATION	หม้อแปลง STEP DOWN (INDOOR)	
INPUT VOLTAGE	440VAC 1PHASE 50Hz	
INPUT CURRENT	27.5 AAC	50 AAC
OUTPUT VOLTAGE	220, 230, 240, 250VAC	220, 230, 240, 250VAC
OUTPUT CURRENT	MAX 50 AAC	MAX 90 AAC
CAPACITY	11 KVA	20 KVA
PROTECTION	INPUT BREAKER	
COOLING SYSTEM	BLOWERS	
TEMPERATURE	0 - 40 °C	
TRANSFORMER TYPE	AUTO TYPE	
EFFICIENCY	MORE THAN 90% AT FULL LOAD	
INSULATION TEST	1000 V	
INSULATION RESISTANCE TEST	MORE THAN 10MΩ	
INSULATION	CLASS A, 105 °C	
INDICATOR	INPUT LAMP, OUTPUT VOLT-AMP METER	
DIMENSION (W x D x H)	43 x 36.5 x 39 cm. (MODEL : PO-03)	
WEIGHT	62.15 KG.	-
PRICE (บาท)		