

หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า VARIAC แบบใส่ตู้ ระบบ 3 เฟส

VARIABLE TRANSFORMER INPUT 380 VAC 3 PHASE 4 WIRES 50Hz

OUTPUT AC 0-430VAC, RATING 48AAC

OUTPUT DC 0-570VDC, RATING 50ADC

MODEL : P430-65A



P430-65A



หน้าตู้ P430-65A

รับประกัน 1 ปี

SPECIFICATION	หม้อแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า MODEL : P430-65A สเปคพิเศษ*
INPUT VOLTAGE	380VAC 3 PHASE 4 WIRE 50/60Hz
OUTPUT AC RANGE	0 – 430 VAC 3 PHASE 4 WIRE , MAX 48 AAC
OUTPUT DC RANGE	0 – 570 VDC, MAX 50 ADC
CAPACITY	45 KVA
AC INPUT PROTECTION	BY BREAKER
AC OUTPUT PROTECTION	BY BREAKER
DC OUTPUT PROTECTION	BY FUSE
RECTIFIER	FULL BRIDGE DIODE 3 PHASE
INDICATOR	INPUT LAMP (R, S, T) OVER CURRENT BUZZER ALARM (48 AAC) OUTPUT AC DIGITAL MULTI-METER VOLT/ AMP/ HERTZ (3PHASE) OUTPUT DC ANALOG VOLT METER, OUTPUT DC ANALOG AMP METER
INPUT AND OUTPUT	BY TERMINAL
DIMENSION (W x D x H)	50.5 x 55.5 x 122 cm.